



Proroc NT

Fibre sintetice pentru pardoseli industriale din beton

Descrierea produsului

· **Proroc NT** este un proces care constă în consolidarea suprafețelor din beton prin combinarea a doi factori:

- Fibrele multifilament PP
- Plastifianți

· **Proroc NT** reduce contracția plastic și reglementarea crăpării.

· **Proroc NT** este fabricat dintr-o rezistență mare cu multifilament care se dispersează ușor și uniform în timpul mixării.

- Armare secundară de a împiedica apariția crăpăturilor
- Pompare consolidată
- Îmbunătățirea abraziunii și rezistența la șocuri
- Reducerea permeabilității
- Rezistență excelentă la chimicale
- Rezistență la rugină

· **Proroc NT** este o inovație în gama sa de aplicații, dar nu trebuie să înlocuiască structura de oțel. Se poate utiliza cu ușurință în numeroase aplicații de betoane, inclusiv:

- Pardosele din beton
- Beton amprentat
- Pavaj
- Șape
- Chituri
- Mortare

Ambalare

· **Proroc NT:**

- Sac solubil în apă
- Sac 600 g
- 40 saci/cutie
- 15 cutii (360kg)/palet
- **Plastifianți Po Fluid**
- 500 g/sac

-Fibrele trebuie depozitate într-un loc acoperit și în condiții uscate.

INDICAȚII IMPORTANTE

Informațiile tehnice referitoare la produsele firmei au fost completate cu atenția cuvenită. Cu toate acestea, compania nu își asumă responsabilitatea pentru indicațiile și sfaturile referitoare la folosirea produselor deoarece nu are nici un control asupra condițiilor în care are loc utilizarea lor. Clientul are responsabilitatea de a cerceta personal aplicabilitatea produsului la o anumită sarcină concretă și în anumite condiții de utilizare.

Instrucțiuni de utilizare

· **Proroc NT** este ușor de utilizat. Acesta poate fi adăugat betonului în autobetonieră sau direct în momentul turnării acestuia.

· **Proroc NT** ar trebui adăugat la o rată de un sac (0,6kg) per 1 m³ de beton.

· Timpul de amestecare necesar pentru o bună dispersie pentru **Proroc NT** este în mod normal de 5 minute. Cu toate acestea, acest lucru poate fi afectat în funcție de performanța autobetonierei sau de rata adăugării fibrelor.

· **Proroc NT** trebuie adăugat câte un sac la un moment dat. O adăugare mai lentă a fibrelor reduce timpul de mixare.

Nu este necesară o suplimentare cu apă. Pentru o lucrare mai bună folosiți plastifiantul **POfluid** (1 sac/m³)

Aspect

· Fibrele care urmează să fie practic invizibile pe suprafața betonului sunt suficient de subțiri (diametru de 18 microni).

· Fațada poate fi lasată cu sau fără acoperiri specifice (suprafața finisată poate fi dură, cu întăritori de beton sau orice alte acoperitoare)

· Toate întăritoarele de beton Rocland sunt compatibile cu **Proroc NT**, dacă metoda de încorporare este manuală, mecanică sau printr-un topping.

Igienă și sănătate

Fără mărfuri periculoase.

Citiți fișa tehnică de protecție pentru mai multe detalii.