

Roc Cure

Produs pe bază de diluant,
pentru tratarea pardoselilor
industriale din beton

Descrierea produsului

Roc Cure este o rășină sintetică pe bază de diluant, concepută special pentru tratarea pardoselilor industriale.

Roc Cure este incolor, poate fi aplicat pe betonul proaspăt sau introdus în liantul hidraulic, cu ajutorul unui aspersor.

Roc Cure face posibil un proces de hidratare constant, timp de 28 de zile, astfel ca suprafața tratată să obțină o rezistență sporită.

Avantaje

- Îmbunătățește procesul de hidratare a betonului
- Conferă suprafețelor un aspect plăcut
- Nu are efecte secundare asupra calităților betonului
- Reduce pericolul apariției fisurilor de contracție

Domenii de aplicare

- Tratarea betoanelor obișnuite
- Tratarea lianților hidraulici

Qualitop
Qualitop Metal
Qualitop Color HP
Qualiroc
Qualiroc

Detalii tehnice

Stare de agregare (aspect)	lichid incolor
Densitate	0,85
Viscozitate	10s FORD Nr 4
Parte solidă	18 – 20 %
Temperatură de îngheț	nu este cazul
Temperatură de aprindere	> 33°C

INDICAȚII IMPORTANTE

Informațiile tehnice referitoare la produsele firmei au fost completate cu atenția cuvenită. Cu toate acestea, compania nu își asumă responsabilitatea pentru indicațiile și sfaturile referitoare la folosirea produselor deoarece nu are nici un control asupra condițiilor în care are loc utilizarea lor. Clientul are responsabilitatea de a cerceta personal aplicabilitatea produsului la o anumită sarcină concretă și în anumite condiții de utilizare.



Roc Cure

Roc Cure este o rășină sintetică pe bază de diluant, concepută special pentru finisarea pardoselilor industriale.

Roc Cure este incolor, poate fi aplicat pe betonul proaspăt sau introdus în liantul hidraulic, cu ajutorul unui aspersor.

Roc Cure face posibil un proces de hidratare constant, timp de 28 de zile, astfel ca suprafața tratată să obțină o rezistență sporită.

Mod de întrebuințare

Aplicarea betonului / liantului hidraulic

Betonul trebuie aplicat, la fel ca și întăritorii de suprafețe, înainte de folosirea produsului **Roc Cure**. A se evita excesul de apă în timpul aplicării tratamentului. Veți găsi o descriere detaliată în foaia cu informații despre sistemul Roc.

Utilizarea Roc Cure

- Produsul de tratare a betonului **Roc Cure** trebuie aplicat aconform indicațiilor, imediat după finisarea suprafeței betonului. Se aplică uniform, pe întreaga suprafață, cu ajutorul unui dispozitiv cu presiune joasă, folosindu-se între 100 g și 150g per 1 m² de suprafață tratată.

- Este important ca prima utilizare a suprafețelor să aibă loc într-un stadiu avansat al procesului de tratare. Trebuie respectate următoarele termene:

Trafic pietonal	7 zile
Trafic ușor	14 zile
Trafic intens (motostivuitoare)	28 zile

Indicații pentru folosirea Roc Cure

- Tratamentul **Roc Cure** se aplică folosind între 100 g și 150 g de produs per 1 m².
- Produsul **Roc Cure** se pulverizează în mod uniform pe suprafață cu ajutorul unui dispozitiv de pulverizare.
- A nu se dilua produsul.

Depozitare și ambalare

Roc Cure se livrează în recipiente de 20, 200 și de 1000 litri. În cazul depozitării în încăperi închise și uscate, perioada de depozitare este de 1 an.

Igienă și sănătate

Ca și în cazul tuturor celorlalte produse pe bază de diluanți, se recomandă folosirea mănușilor, ochelarilor de protecție și a unei măști de gaze pentru protecția căilor respiratorii. Produsul se va utiliza în încăperi bine aerisite, în care se respectă interdicția de a fuma. În cazul în care ochii sau pielea intră în contact cu produsul, se va clăti cu o cantitate abundentă de apă. Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

Întreținere

Instrucțiunile de întreținere a pardoselilor **Roc Cure** sunt disponibile la cerere.

INDICAȚII IMPORTANTE

Informațiile tehnice referitoare la produsele firmei au fost completate cu atenția cuvenită. Cu toate acestea, compania nu își asumă responsabilitatea pentru indicațiile și sfaturile referitoare la folosirea produselor deoarece nu are nici un control asupra condițiilor în care are loc utilizarea lor. Clientul are responsabilitatea de a cerceta personal aplicabilitatea produsului la o anumită sarcină concretă și în anumite condiții de utilizare.

RINOL
pardoseli industriale

office@rinol.ro
<http://www.rinol.ro>
<http://www.rcrindustrialflooring.com>

Rinol România
Oradea, Bihor

Str. Aluminei nr 58A

Tel: 004/0259/431016
Fax: 004/0259/414555