

RINOLES 10

Produs pentru umplerea rosturilor.

Descrierea produsului

RINOLES 10 este o rășină poliuretanică mono-componentă autonivelantă pentru umplerea rosturilor orizontale semirigide.

Rosturile interioare/exterioare vor avea o lățime de 4 până la 10 mm și trebuie umplute după o perioadă minimă de o lună de la data execuției pardoselei.

Caracteristici mecanice: prezintă o mare stabilitate de-a lungul timpului.

Posedă o bună rezistență la hidrocarburi și numeroși agenți exteriori ce pot agresa pardoselile.

Caracteristici tehnice

Densitate A+B: 1,31± 0.02

Vâscozitate A+B: 40 Pa.s la 20°C

Produs uscat: 100%

D.P.U: aprox. 40min. / cantitate de 5 kg la 20°C

Punct de incendiu: >120°C

Aspect: masă vâscoasă gri

Relația ponderată: 85/15

Caracteristici mecanice

La 7 zile de la data polimerizării

Rezistența la tracțiune: 50 kg / cm², măsurat și probat.

Rezistența la tracțiune: 35 kg / cm²

Duritate Shore A: 80

Admisibil în serviciu: 10 la 15%

Apt pentru trafic: la 12 ore după aplicare

Consumul

Pentru execuția a 10 metri liniari de rost va fi nevoie de:

- 1,450 kg pentru o secțiune de 10 x 10 mm
- 2,200 kg pentru o secțiune 15 x 10 mm
- 5,500 kg pentru o secțiune 20 x 20 mm

Igienă și Siguranță

Se vor lua toate măsurile de precauție necesare pentru manipularea rășinii.

- Se va evita contactul cu pielea.
- În caz de contact cu ochii, se va clăti cu apă din abundență și se recomandă consultarea unui medic.
- Nu este comestibil.

Aplicare

Se va aplica la o temperatură de peste +5° C. Marginile rosturilor trebuie să fie perfect curățate și uscate.

Se recomandă agitarea energetică pentru a ajunge la omogenitatea necesară unei bune aplicări.

Componentul B se va amesteca cu componentul A.

Se va amesteca mecanic timp de 5 minute la viteză mică pentru obținerea uniformă a culorii gri.

Rășina se va introduce în deschizătura rostului, egalizarea obținându-se cu ajutorul unui șpaclu.

Condiții de păstrare și ambalare

- Cutii ce conțin 4 seturi de 5 kg (A+B)

Produsul poate fi păstrat timp de 12 luni, în ambalajul original, ferit de umiditate și îngheț.

Pentru mai multe detalii se va consulta fișa cu măsuri de siguranță.