

RINOLETHAFOAM

Espuma para fondo de juntas.

Descripción del producto

RINOLETHAFOAM está diseñado para dotar a los fondos de junta de una forma óptima desde el punto de vista técnico. Cordones cilíndricos de espuma de polietileno de células cerradas, forman en el fondo de la junta una superficie de delimitación convexa, que puede, después de ser comprimida, recuperar su forma inicial.

RINOLETHAFOAM permite resolver todos los problemas de estanqueidad de las juntas, en combinación con las masillas de sellado tipo RINOLES 10, RINOL-PU 12, RINOLPU 920 / 925, RINOLPU 940.

RINOLETHAFOAM se utiliza como fondo de juntas en las juntas de dilatación y de estanqueidad tanto en obras de Edificación como de Ingeniería Civil.

Se utiliza más habitualmente en las juntas de los suelos industriales, y permite obtener una profundidad constante y fácilmente regulable.

Aplicación

El espesor del cordón RINOLETHAFOAM de relleno debe adaptarse a las dimensiones de la junta a tratar.

El diámetro de RINOLETHAFOAM debe ser como mínimo entre un 25 y un 30 % mayor que la anchura de la junta. Para la incorporación del cordón se deben utilizar herramientas no punzantes (rodillos, espátulas redondeadas); se debe evitar la aparición de burbujas en la masilla de sellado.

RINOLETHAFOAM no se debe utilizar si se aplican masillas de brea en caliente.

Características técnicas

Naturaleza :
espuma de polietileno de células cerradas

Diámetro en mm : 6 - 10 - 16 - 20

Masa volumétrica : 20 a 30 kg/m³

Color gris

Estabilidad frente a la temperatura : - 40° a + 70° C

Absorción de agua nula

Resistencia a la ruptura particularmente estudiada para la aplicación y alisado de las masillas de sellado.

Acondicionamiento y embalaje

RINOLETHAFOAM se suministra en embalajes que permiten la colocación continuada.

Esta forma de presentación protege el cordón hasta el momento de su utilización.

Dimensiones

Diámetro	Longitud
6 mm	500 ml
10 mm	600 ml
16 mm	250 ml
20 mm	150 ml



RINOL ROCLAND R&T S.A.
C/ La Marga s/n
Pol. Ind. Ntra. Sra. del Rosario
E-45224 Seseña-Nuevo (Toledo)
España

Tfno: +34 91 801 29 19

Fax: +34 91 801 23 17

Internet: www.rocland.es



Nota :

Basadas en nuestros ensayos de laboratorio, en estudios técnicos en profundidad y en nuestra experiencia sobre el terreno, las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no poseen, sin embargo, un carácter absoluto. La utilización de este producto por el industrial tendrá que venir precedida de ensayos destinados a verificar nuestras recomendaciones y a asegurarse de que nuestro producto es el adecuado para el empleo previsto. Cualquier error de apreciación no podrá conllevar ninguna responsabilidad por nuestra parte.