

RINOLDECAP

DECAPANT - DEGRESANT

RINOL
PARDOSELI INDUSTRIALE

Descrierea produsului

RINOLDECAP este un solvent tensioactiv.

Mod de prezentare: lichid transparent

RINOLDECAP este conceput pentru eliminarea produselor de curățat ce au la bază rășini organice diluate ce sunt aplicate pe pardoseli prin lianți hidraulici.

Aplicarea produsului

Se diluează o parte de RINOLDECAP și două părți de apă. Se pulverizează amestecul pe suprafața de lucru.

Se va permite acționarea un interval de 5-10 minute.

După acest interval suprafața se va peria cu mașina de spălat pardoseli industriale cu perie disc roșu aspirând același timp rășinile desprinse. Clătirea se va face cu **RINOLNEUTRE** (vezi fișa tehnică corespunzătoare).

Important: după decaparea cu **RINOLDECAP** suprafața în lucru va deveni mată. Pentru obținerea luciului vezi **Ghidul de întreținere**.

Date tehnice

Aspect: lichid ușor gălbui

Densitate: 0,01

pH-ul: 13 + 0,5

Inflamabil

Biodegradabilitatea: > 90%

Nu îngheață

A NU SE FOLOSI NICIODATĂ NEDILUAT

Ambalare și depozitare

Bidon de 20 litri. **RINOLDECAP** poate fi stocat timp de 12 luni, în bidoane originale, ferit de umiditate și îngheț.

Consum

Aproximativ 20 litri de produs pentru o suprafață de 200 m².

Igienă și siguranță

Se vor lua toate măsurile de precauție necesare în manipularea produselor chimice: utilizarea mănușilor de protecție, folosirea produselor se va face în locuri bine ventilate.

A nu se arunca produsul pur în cantități semnificative în sistemul de canalizare.

CONSULTAȚI FIȘA CU MĂSURI DE SECURITATE

RINOL
PARDOSELI INDUSTRIALE
office@rinol.ro
www.rinol.ro

SC Rinol Romania Srl
Str. Aluminei 58A, Oradea, Bihor
Tel/Fax: 0259414555
Tel: 0259431016