

SAFETY

Estetic, durabil si sigur.



- Sigiliu RINOL EP T710
- Strat autonivelant RINOL EP L300
Cu quartz colorat
- Amors RINOL EP P202
- Suport / Beton

Descrierea sistemului

Un sistem de pardosel atractive, sigură, antiderapantă și de durată, din 3 straturi la o grosime de 3-4mm,

Temperatura

- Rezistent la temperaturi de până la 60°C

Paleta de culori

- Un spectru de 18 culori standard RINOL EP L300

Avantaje

- Îndeplinește normele europene în industria alimentară
- Igienic și impermeabil
- Suprafață dură
- Fără îmbinări
- Antiderapant (R8 - R13)
- Rezistentă la agenți chimici
- Miroscăzut la aplicare

Domenii de utilizare

- Pardoseli industriale cu solicitare mare
- Hale de producție cu umiditate ridicată și grăsimi
- Industria alimentară și a băuturilor
- Hale de producție
- Săli de mese
- Bucătării și cantine.

Proprietăți fizice

Rezistență la compresiune **67 N/mm²**
DIN EN 196 / ASTM C 109

Rezistență la întindere **52 N/mm²**
DIN EN 196 / ASTM C 190

Aderență **> 2.5 N/mm²**
DIN ISO 4624

Rezistență la uzură prin frecare (Taber CS10 wheel) **80mg/1000 cycles**
DIN 53754 / ASTM D 1044

Duritatea **84**
DIN 53505 / ASTM D 2240

Rezistență la alunecare **R11 - R13**
DIN 51130

Stabilitate la decolorare **(scale 1-8, best=8) 6**
DIN EN ISO 877