

# RINOLFINISH

Etanșarea suprafețelor

# RINOL

PARDOSELI INDUSTRIALE

## Descrierea produsului

**RINOLFINISH** este o emulsie de rășină monocomponentă cu o duritate foarte mare concepută să asigure protecția solurilor tratate și pentru a facilita întreținerea.

**RINOLFINISH** este conceput pentru utilizarea pe beton și sape.

## Aplicarea produsului

Suprafețele tratate cu **RINOLROC cure**, trebuie decapate cu **RINOLDECAP**. În acest caz așteptați cel puțin 28 de zile pentru uscarea naturală a suprafeței.

Peste pardoseala netratată și neutralizată cu **RINOLNEUTRE**, se aplică manual sau prin pulverizare pe suportul perfect uscat, un strat de **RINOLFINISH**.

Așteptați să se usuce complet acest strat înainte de aplicarea unui al doilea strat pentru un finisaj satinat.

Poate fi utilizată de către oameni în 24 h la 20 °C

Poate fi utilizat și de către utilaje în 36 h la 20 °C.

**RINOLNEUTRE** ca tratament zilnic și **RINOLPOLISH**, ca un tratament săptămânal sau lunar, după cum este necesar, sunt special adaptate pentru a face ca tratamentul cu **RINOLFINISH** să fie mai durabil.

## Date tehnice

Densitate (20°C): 1,02

Aspect: lichid alb lăptos

Lichid non inflamabil

pH : 8,1

Temperatura de aplicare: 5 a 30°C

Nu îngheață

## Consum

1 litru pentru fiecare 10 m<sup>2</sup> (minim 2 straturi).

## Ambalare și depozitare

Bidon de 20 litri. Pot fi stocate timp de 12 luni, în bidoane originale, ferit de umiditate și îngheț.

## Igienă și siguranță

Produsul nu este periculos.

CONSULTAȚI FIȘA CU MĂSURI DE SECURITATE

RINOL  
PARDOSELI INDUSTRIALE  
office@rinol.ro  
www.rinol.ro

SC Rinol Romania Srl  
Str. Aluminei 58A, Oradea, Bihor  
Tel/Fax: 0259414555  
Tel: 0259431016