

RINOLSEAL

Sigiliu rezistent la apă și ulei pentru pardoseli din beton

RINOL
PARDOSELI INDUSTRIALE

Descrierea produsului

RINOLSEAL este un lichid alb lăptos compus din rășini sintetice și reactivi de silicat.

RINOLSEAL creează săruri insolubile și un strat de rășină care consolidează betonul și reduce porozitatea.

RINOLSEAL se utilizează pentru a îmbunătăți duritatea pardoselilor efectuate pe bază de lianți hidraulici. Această procedură este deosebit de eficientă pentru pardoselile poroase noi sau vechi care produc praf.

RINOLSEAL facilitează întreținerea, reduce pătrunderea de uleiuri, grăsimi, acizi organici și baze diluate.

Aplicarea produsului

RINOLSEAL este gata de utilizare. Suprafața trebuie să fie sănătoasă, curată și uscată. Timpul său de uscare, pe beton nou, este de minim 7 zile. Suprafețele care urmează să fie tratate trebuie să fie libere de orice reziduuri de grasime, ulei, vopsea.

Aplicați produsul prin pulverizare, pensulare sau cu trafaletul. În cazul solului foarte poros, se prevede aplicarea celui de al doilea strat după 12 ore la +20 °C.

Suprafața poate fi folosită după 12 h de la aplicarea sa la 20 °C. Deși acesta atinge proprietățile sale optime la 8 zile după aplicare..

Nu se aplică la temperaturi mai mici de +5 °C.

Important: RINOLSEAL poate afecta ușor culoarea suprafețelor: o testare va fi necesară în special pentru pardoselile din pietre de calcar și dale beton colorate.

Date tehnice

Aspectul: lichid alb lăptos

Densitate la 20°C : 1,1

Viscositate la 20°C : 300 mPa.S

pH : 11

Reziduu uscat : 15

Lichid non inflamabil

Timpul de aderență: 2-3 ore la +20°C

Nu îngheață

Ambalare și depozitare

Bidon de 20 litri. Pot fi stocate timp de 12 luni, în bidoane originale, ferit de umiditate și îngheț.

Consum

Variază în funcție de porozitate. Consum mediu: de la 0,200 la 0,300 litri/ m².

Igienă și siguranță

Produsul nu este periculos.

CONSULTAȚI FIȘA CU MĂSURI DE SECURITATE

RINOL
PARDOSELI INDUSTRIALE
office@rinol.ro
www.rinol.ro

SC Rinol Romania Srl
Str. Aluminei 58A, Oradea, Bihor
Tel/Fax: 0259414555
Tel: 0259431016